

# ИД-304, У-4

## 12.00R20J150/146



Ширина профиля	12.00
Посадочный диаметр	20
Категория(индекс)	J
Тип рисунка протектора	универсальный

## Технические характеристики

Индекс несущей способности	150/146
Индекс категории скорости	J
Индекс давления PSI	109
Норма слойности	16
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	камерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	универсальный
Максимальная скорость, км	100

<b>Наружный диаметр, мм</b>	<b>1122 ± 17</b>
<b>Ширина профиля, мм</b>	<b>313</b>
<b>Статический радиус, мм</b>	<b>526 ± 8</b>
<b>Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг</b>	<b>3350</b>
<b>Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг</b>	<b>3000</b>
<b>Внутреннее давление</b>	<b>7.7</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>8.5-20</b>
<b>Ездовая камера</b>	<b>12.00-20</b>
<b>Тип вентиля камеры</b>	<b>ГК-145</b>
<b>Ободная лента</b>	<b>7.7-20</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S</b>
<b>Нормативная документация</b>	<b>ТУ 38.404230-93</b>