

# ОИ-25 14.00-20G147



Ширина профиля	14.00
Посадочный диаметр	20
Категория(индекс)	G
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости

## Технические характеристики

Индекс несущей способности	147
Индекс категории скорости	G
Индекс давления PSI	60
Норма слойности	14
Тип конструкции	диагональная
Исполнение	камерное
Конструкция каркаса и брекера	текстильная
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости
Максимальная скорость, км	90
Наружный диаметр, мм	1260 ± 10
Ширина профиля, мм	390

<b>Статический радиус, мм</b>	<b>585 ± 5</b>
<b>Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг</b>	<b>3075</b>
<b>Внутреннее давление</b>	<b>4.2</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>515-254 (254Г-508)</b>
<b>Ездовая камера</b>	<b>14.00-20</b>
<b>Тип вентиля камеры</b>	<b>PK-5A-145</b>
<b>Ободная лента</b>	<b>300-508</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S, POR</b>
<b>Нормативная документация</b>	<b>ТУ 38.604-11-33-95</b>